tesa® 51966

Двусторонняя прозрачная пленочная лента

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукции

tesa® 51966 - это прозрачная двусторонняя лента, состоящая из ПЭТ основы и клеевого акрилового слоя высокой клейкости.

tesa® 51966 в особенности характеризуется:
- Превосходным сочетанием высокой начальной клейкости и моментальной адгезии
- Абсолютной стабильностью для долговременного применения.

Основное применение

- Лента разработана специально для конвертеров и предприятий, специализирующихся на лентах.
- Отличные характеристики для конвертирования

Технические характеристики

Материал основы	ПЭТ	Тип адгезива	акриловый
Цвет	прозрачный	Удлинение при разрыве	55 %
Общая толщина	200 µm	Предел прочности на разрыв	20 Н/см

Адгезия к

стали (начальная)	10.5 Н/см	стали (после 14 дней)	11 Н/см
ABS (начальная)	10.5 Н/см	ABS (после 14 дней)	11.5 Н/см
алюминию (начальная)	9 Н/см	алюминию (после 14 дней)	10 Н/см
поликарбонату (начальная)	13 Н/см	поликарбонату (после 14 дней)	13.5 Н/см
полиэтилену (начальная)	7 Н/см	полиэтилену (после 14 дней)	7.5 Н/см
ПЭТ (начальная)	9 Н/см	ПЭТ (после 14 дней)	9.5 Н/см
полипропилену (начальная)	7.5 Н/см	полипропилену (после 14 дней)	8 Н/см
полистирену (начальная)	11 Н/см	полистирену (после 14 дней)	12 Н/см
ПВХ (начальная)	9 Н/см	ПВХ (после 14 дней)	13 Н/см

Свойства

Клейкость	++	Стойкость к старению (УФ)	+
Термостойкость кратковременная	130 °C	Влагостойкость	+
Термостойкость долговременная	80 °C	Устойчивость к воздействию химических веществ	+
Клейкость	++	Стойкость к пластификаторам	+

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ++ отлично, + хорошо, o - средне, - слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=51966

tesa SE
A Beiersdorf Company

ООО "Теза тэп"
ул. Шаболовка, д. 10, к. 2
119049 Москва
Телефон +7 (495) 258 40 24
Факс +7 (495) 792 32 45
contact.ru@tesa.com
www.tesatape.ru

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё внушительное качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и все рекомендации обеспечены нашими знаниями, основанными на практическом опыте. Однако компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Поэтому пользователь сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® пригодной для определенной цели и подходящей для метода применения

tesa® 51966

Двусторонняя прозрачная пленочная лента

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Дополнительная информация

Варианты лайнера:
PV20: лайнер из коричневой пергаминной бумаги с напечатанным голубым логотипом tesa® (71 мкм/82 г/м2)
PV06: моноориентированная полипропиленовая лента с красным лайнером (80мкм; 72г/м2)

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=51966

tesa SE
A Beiersdorf Company

ООО "Теза тэп"
ул. Шаболовка, д. 10, к. 2
119049 Москва
Телефон +7 (495) 258 40 24
Факс +7 (495) 792 32 45
contact.ru@tesa.com
www.tesatape.ru

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё внушительное качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и все рекомендации обеспечены нашими знаниями, основанными на практическом опыте. Однако компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Поэтому пользователь сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® пригодной для определенной цели и подходящей для метода применения